

DIN EN ISO 14175: I3-ArHe-30

Marcado**CAS****Clasificación ADR**UN 1956 GAS
COMPRIMIDO, N.E.P.
(ARGÓN, HELIO), 2.2,
(E)**Marcado de botellas**Color de La ojiva: verde
claro**Propiedades principales**

Gas comprimido, más pesado que el aire, incoloro, inodoro

Símbolos de riesgo**Propiedades físicas**Densidad del gas a 0°C y 1,013 bar 1,30 kg/m³

Densidad relativa al aire 1,007

Para más información sobre seguridad consulte la Ficha de Datos de Seguridad ESP-HE-AR-02**Válvulas / Reguladores****Conexión de válvula**200 bar: Tipo C
300 bar: ISO 5145 Nr. 1: W 30 x 2**Reguladores recomendados**

Spectrotec Constant 2000

Especificaciones			
		Aluline He30	
Composición			
Ar	=	70	Vol.-%
He	=	30	Vol.-%
Impurezas			
H ₂ O	≤	10	ppmv
O ₂	≤	10	ppmv
Contenido de la botella			
B 20 200 bar		3,9	m3
B 20 300 bar		5,6	m3
B 50 200 bar		9,8	m3
B 50 300 bar		13,9	m3
B 50*8 200 bar		78,8	m3
B 50*8 300 bar		111,5	m3
B 50*18 200 bar		177,4	m3
B 50*18 300 bar		250,9	m3