

EN ISO 14175: M24-ArCO-12/2

Marcado

Clasificación ADR

UN 1956 GAS COMPRIMIDO,
N.E.P. (ARGÓN, DIOXIDO DE
CARBONO), 2.2,(E)

Color de la botella



Color de la ojiva: verde claro

Propiedades principales

gas comprimido, más pesado que el aire, incoloro, inodoro

Símbolos de riesgo



Propiedades físicas

Densidad del gas a 0°C y 1,013 bar 1,79 kg/m³
Densidad relativa al aire 1,338

Para más información sobre seguridad consulte la Ficha de Datos de Seguridad [ESP-CO2-O2-AR-05](#)

Válvulas / Reguladores

Conexión de válvula

200 bar: Tipo C
300 bar: ISO 5145 Nr. 1: W 30 x 2



Reguladores recomendados

Spectrotec Constant 2000

Especificaciones			
		Ferroline C12 X2	
Composición			
Ar	=	86	Vol.-%
CO ₂	=	12	Vol.-%
O ₂	=	2	Vol.-%
Impurezas			
H ₂ O	≤	80	ppm
Contenido de la botella			
B 20 200 bar		4,6	m ³
B 20 300 bar		6,6	m ³
B 50 200 bar		11,4	m ³
B 50 300 bar		16,3	m ³
B 50*8 300 bar		130,0	m ³
B 50*18 300 bar		293,0	m ³
MegaPack4 300 bar		195,2	m ³
MegaPack6 300 bar		292,9	m ³