

DIN EN ISO 14175: M24-ArCO-15/5

## Marcado

### Clasificación ADR

UN 1956 GAS COMPRIMIDO,  
N.E.P.(ARGÓN, DIOXIDO DE  
CARBONO), 2.2,(E)

### Color de la botella



Color de la ojiva: verde claro

## Propiedades principales

gas comprimido, más pesado que el aire, incoloro, inodoro

### Símbolos de riesgo



### Propiedades físicas

Densidad del gas a 0°C y 1,013 bar 1,79 kg/m<sup>3</sup>  
Densidad relativa al aire 1,388

Para más información sobre seguridad consulte la Ficha de Datos de Seguridad [ESP-CO2-O2-AR-04](#)

## Válvulas / Reguladores

### Conexión de válvula

200 bar: Tipo C  
300 bar: ISO 5145 Nr. 1: W 30 x 2



### Reguladores recomendados

Spectrotec Constant 2000

Especificaciones			
		Ferroline C15 X5	
<b>Composición</b>			
Ar	=	80	Vol.-%
O <sub>2</sub>	=	5	Vol.-%
CO <sub>2</sub>	=	15	Vol.-%
<b>Contenido de la botella</b>			
B 50 200 bar		11,6	m <sup>3</sup>
B 50 300 bar		16,6	m <sup>3</sup>
B 50*8 300 bar		132,5	m <sup>3</sup>
B 50*18 200 bar		209,7	m <sup>3</sup>